



11) Veröffentlichungsnummer: 0 440 975 A2

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21) Anmeldenummer: 90125347.6 51) Int. Cl.⁵: C12G 3/02

22) Anmeldetag: 22.12.90

21) Anmelder: MOSELLAND E.G. WINZERGENSENSCHAFT Bornwiese 6 W-5550 Bernkastel-Kues(DE)	10) Priorität: 05.02.90 DE 4003404 14) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 14.08.91 Patentblatt 91/33 15) Herausgeber: Vertragsstaaten: AT CH DE ES FR IT LI
22) Erfinder: Bärwald, Günter, Prof. Dr. Ing. Karmeliterweg 73/75 W-1000 Berlin 28(DE) Erfinder: Pilz, Hermann, Dr. Dipl.-Ing. agr. Bergfried 19a W-5556 Mülheim-Mosel(DE)	
74) Vertreter: Patentanwälte Dipl.-Ing. R. Splanemann Dr. B. Reitzner Dipl.-Ing. K. Baronetzký Tal 13 W-8000 München 2(DE)	

54) Gärprodukt mit vermindertem Ethanolgehalt.

57) Die Erfindung betrifft ein Gärprodukt mit vermindertem Ethanolgehalt aus zuckerhaltigen Fruchtsträtern oder anderen zuckerhaltigen Substraten, das dadurch erhältlich ist, daß man eine erste Teilmenge des Substrats mit einem Gehalt an vergärbaren Zuckern von 5 bis 30 Gew.-% zur Fermentation mit 0,01 bis 5 Gew.-% Hefe (berechnet als Trockensubstanz) und gegebenenfalls mit assimilierbaren Stickstoff- und/oder Phosphorverbindungen versetzt und mit 0,1 bis 2 Volumteilen Luft bzw. der Luft äquivalenten Menge Sauerstoff pro Volumteil Substrat und Minute behandelt, bis sich im Substrat ein Ethanolgehalt von 1 bis 10 %vol, insbesondere bis 7,5 %vol, eingestellt hat; worauf man eine zweite Teilmenge des Substrats unter fortgesetzter Begasung mit Luft bzw. mit Sauerstoff zudosiert.

EP 0 440 975 A2

GÄRPRODUKT MIT VERMINDERTEM ETHANOLGEGHALT

Die Erfindung betrifft ein Gärprodukt mit vermindertem Ethanolgehalt aus zuckerhaltigen Substraten. Es ist bekannt, alkoholarme und entalkoholisier- te Gärprodukte dadurch herzustellen, daß z.B. der Fruchtsaft vor der alkoholischen Gärung durch fraktionierte Kristallisation in Teilsäfte mit hohem bzw. niedrigem Zuckergehalt zerlegt und der Teilsaft mit niedrigem Zuckergehalt getrennt zu einem alkoholarmen Wein vergoren wird (EP-A-0 177 282). Es ist ferner bekannt, nach anderen thermischen Verfahren Weine mit vermindertem Ethanolgehalt herzustellen, z.B. durch Gefrieren (US-A-4 468 407), wobei die ausgefrorene Teilmenge ethanolarm und die flüssige Teilmenge mit Ethanol und Aromastoffen angereichert ist. Bei anderen thermischen Verfahren wird aus dem fertigen Wein der Ethanol zusammen mit den in ihm gelösten unpolaren Aromastoffen sowie mit den polaren aromatischen Verbindungen ähnlichen Siedeverhaltens durch Destillation unter Normaldruck oder bei reduziertem Druck entfernt, wie es z.B. in der EP-A-0 193 206, der DE-A-35 06 820, der EP-A-0 070 845 und der DE-A-3617654 beschrieben ist. Es sind auch andere Verfahren bekannt, bei denen Membranen zur Stofftrennung verwendet werden, wie z.B. die Dialyse nach der DE-A-36 00 352 oder die Umkehrosmose (reverse Osmose) bei den Verfahren nach den EP-A-0 162 240, 0 208 612, 0 202 590 und 0 242 384, wobei nach dem letzteren Verfahren der Ethanol zusätzlich durch nicht mit Wasser mischbare organische Lösemittel ausgetragen wird. Andere Verfahren zur Verminderung des Ethanolgehaltes beziehen sich auf die Extraktion mit Kohlendioxid im überkritischen Bereich (EP-A-0 228 572) allein, oder wie bei den vorgenannten Verfahren ebenfalls üblich, in Kombination mit thermischen Verfahren. Die Nachteile dieser thermischen Verfahren liegen darin, daß das eigentlich fertige Gärprodukt durch eine oder mehrere zusätzliche Behandlungsmaßnahmen neben der beabsichtigten Verminderung des Ethanolgehalts auch Veränderungen anderer charakteristischer Inhaltsstoffe erfährt. Bei thermischen Verfahren besteht unter anderem die Gefahr der Hydroxymethylfurfural(HMF)-Bildung, die ein Indikator für unerwünschte thermische Veränderungen ist und im "Kockgeschmack" dem Fertigprodukt einen untypischen und unerwünschten Charakter verleiht. Es ist bekannt, dadurch eine gewisse Verminderung des Ethanolgehaltes von Gärprodukten zu erzielen, daß ein Anteil der vergärbaren Zucker, nämlich die Glucose, vor Beginn der alkoholischen Gärung mittels Hefe durch Oxidation mittels zugefügter Glukoseoxidase, wie in der EP-A-0 194 043 beschrieben, oder durch Beimpfen mit Glukonobacter oxydans, wie aus der EP-A-0 223 705 hervor- geht, in Glukonsäure umgesetzt wird. Die dabei entstehende Glukonsäure muß wieder aus dem Gärprodukt entfernt werden, wozu die Fällreaktion mittels Calciumcarbonat dient. Wieweit sich durch die vorstehend beschriebenen Verfahren eine Verminderung des Ethanolgehalts erzielen läßt, hängt unmittelbar vom aktuellen Gehalt der zur alkoholischen Gärung verwendeten Fruchtsäfte bzw. Substrate an Glukose ab. Während Apfelsaft bis zu 70 % Fructose bei geringfügig vorhandener Saccharose enthalten kann, sind auch bei Traubensaft in der Regel die Fructosegehalte höher als diejenigen der Glucose, so daß die Verminderung des Ethanolgehalts nach diesen oxidativen Verfahren unter 50 % des zu erwartenden Ethanolgehaltes bei vollständiger Vergärung der vergärbaren Zucker betragen muß. Bei dem Verfahren nach der EP-A-0 194 043, bei dem Glukoseoxidase dem Fruchtsaft (Most) zugesetzt wird, werden bis zu 96 % der vorhandenen Glucose durch Begasen mit Luft zu Glukonsäure oxidiert, bei demjenigen mit vorgelegter Le- bendkultur an Glukonobacter oxydans und Belüftung des Substrats zwischen 70 und 150 g Glucose pro Liter, wobei hier ein Teil dieses Zuckers durch die Bakterien zu Glukonsäure oxidiert, der andere Teil durch die Bakterien auf andere Weise metabolisiert wird. Die vorstehend genannten Verfahren zur Verminderung des Ethanolgehalts von Gärprodukten mit Fruchtsaft (einschließlich Traubenmost) als Substrat weisen bei den thermischen Verfahren und denjenigen auf der Grundlage der Stofftrennung mittels Membranen die für das Gärprodukt nachteiligen Veränderungen durch Hitzeeinwirkung sowie durch Austragen von Aromastoffen mit der Alkoholfraction auf. Bei diesen Verfahren, die vom alkoholhaltigen Produkt ausgehen, ist wie in besonderer Schutz vor Oxidation vorzusehen, wie es in der DE-A-36 17 654 durch Einbringen einer "Oxidationsverhinderungsvorrichtung" explizit zum Ausdruck kommt. Die bekannten Verfahren, über die Oxidation von Glucose zu Gärprodukten mit vermindertem Ethanolgehalt zu gelangen, sind hinsichtlich des Wirkungsgrades an die prozentuale Menge der Glucose im natürlichen Gemisch der Zucker des Fruchtsaftes (einschließlich des Traubenmostes) gebunden. Die DE-A-36 16 093 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von alkoholarmen oder alkoholfreien

stell hat; worauf man eine zweite Teilmenge des Substrats unter fortgesetzter Begasung mit Luft bzw. mit Sauerstoff zudosiert.

In der ersten Stufe wird Hefe mit einem hohen Gehalt an atmungsfähigen Enzymen erzeugt, die überraschenderweise in der zweiten Stufe in der Lage ist, Alkohol zu veratmen. Ferner ist überraschend, daß die Hefe in der zweiten Stufe beim Zudosieren der zweiten Teilmenge des Substrats kaum noch wächst. Ihren Energiebedarf deckt die Hefe in der zweiten Stufe aufgrund ihrer hohen Atmungsenzymaktivität durch Veratmung von Ethanol, wodurch der Ethanolgehalt vermindert wird. Ein Teil des Ethanols wird auch bei der Begasung mit Luft ausgetrieben. Überraschenderweise treten bei der Begasung auch keine Geschmacks- oder Aromaverluste durch Oxidation auf, weil die Hefe aufgrund ihres erheblich beschleunigten Stoffwechsels laufend Aromasubstanzen in höheren Konzentrationen erzeugt. Bisher bestand ein Vorurteil gegen eine aerobe Gärung bei der Weinherstellung, unter anderem wegen der gefürchteten Bildung von Acetaldehyd, Essigsäure und anderer Oxidationsprodukte.

Die erste Teilmenge des Substrats beträgt vorzugsweise 20 bis 80 Gew.-%, insbesondere 30 bis 60 Gew.-% des Gesamtsubstrats.

Die in der ersten Stufe zugesetzte Hefe enthält üblicherweise bereits assimilierbare Stickstoff- und/oder Phosphorverbindungen. Zur Beschleunigung des Hefewachstums setzt man diese Verbindungen jedoch vorzugsweise der ersten Teilmenge des Substrats gesondert zu, vorzugsweise in Mengen von 0,01 bis 2 Gew.-%, insbesondere in Mengen von 0,03 bis 1 Gew.-%.

Vorzugsweise führt man die Fermentation (in beiden Stufen) bei 10 bis 40 °C, insbesondere bei 20 bis 30 °C durch, wobei man vorzugsweise einen pH-Wert von 2 bis 6, insbesondere von 2,5 bis 4 einhält.

Die erste Teilmenge des Substrats wird vorzugsweise mit 0,5 bis 1,5 Volumteilen Luft bzw. der Luft äquivalenten Menge Sauerstoff je Volumteil Substrat und Minute behandelt. Die zweite Teilmenge des Substrats wird unter fortgesetzter Begasung mit Luft bzw. Sauerstoff, vorzugsweise mit einer Zugaberate von 0,5 bis 10 Gew.-%, insbesondere von 2 bis 8 Gew.-% (bezogen auf das gesamte Substrat) pro Stunde zudosiert.

Nach Beendigung der Zudosierung der zweiten Teilmenge des Substrats kann zur weiteren Verminderung des Ethanolgehalts die Begasung mit Luft bzw. Sauerstoff fortgesetzt werden, bis die vergärbaren Zucker weitgehend verbraucht sind.

Danach kann sich noch eine anaerobe Gärung anschließen, was insbesondere dann zweckmäßig ist, wenn ein definierter Ethanolgehalt eingestellt werden soll, was aus D klarationsgründen manch-

Bieren, wobei von einem alkoholhaltigen Bier mit einem Alkoholgehalt von etwa 4 % ausgegangen wird, das nur noch einen geringen Gehalt an vergärbaren Substanzen (etwa 0,25 bis 1,0 Gew.-%) aufweist. Dieses Bier wird unter aeroben Bedingungen mit einer Hefe behandelt. Ein Teil des vorhandenen Ethanols verdampft, und die Hefe verwertet einen Teil der vorhandenen vergärbaren Substanzen unter Erzeugung von biertypischen Aromastoffen und baut gegebenenfalls einen weiteren Teil des vorhandenen Ethanols ab. Die verwendete Hefe ist also in der Lage, die mit dem Alkohol ausgeübten biertypischen Aromastoffe durch Biosynthese neu zu produzieren, wobei sie zunächst die vergärbaren Substanzen veratmet und dabei die Zellzahl vermehrt. Ein Veratmung von Ethanol findet nicht bzw. erst nach längerer Zeit statt, da die Umstellung des Enzymsystems sehr lange dauert.

Die CH-A-572 520 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Bier und biertypischen Gärgetränken durch Fermentieren von Würzen, wobei die Fermentierung bzw. ein wesentlicher Teil derselben, aerob als Verhefung geführt wird, indem in die Würze während ihrer Fermentierung Sauerstoff oder ein sauerstoffhaltiges Gas eingeführt wird. Ausgegangen wird von einer Suspension von Hefe in Brauwasser, der die Würze zulaufen gelassen wird, d.h. der Gehalt an vergärbaren Substanzen ist zu Beginn der Fermentation sehr gering und nimmt auch bei weiterem Zulauf der Würze nicht nennenswert zu, da sich die vergärbaren Substanzen infolge des Sauerstoffüberschusses sofort in Zellsubstanzen und Atmungsstoffwechsel umsetzen.

Die CH-A-602 025 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von alkoholarmen bzw. alkoholfreien Getränken, insbesondere alkoholarmem Bier, wobei die Vergärung der Würze unter aeroben Bedingungen durchgeführt wird. Über die weiteren Bedingungen finden sich keine Angaben.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Gärprodukt mit vermindertem Ethanolgehalt aus zuckerhaltigen Fruchtsäften oder anderen zuckerhaltigen Substraten zur Verfügung zu stellen, wobei das Substrat ohne Zusatz von Enzymen oder Bakterien, ohne thermische Belastung oder Destillation, Trennverfahren an Membranen oder Extraktion behandelt wird.

Ein solches Gärprodukt ist dadurch erhältlich, daß man eine erste Teilmenge des Substrats mit einem Gehalt an vergärbaren Zuckern von 5 bis 30 Gew.-% zur Fermentation mit 0,01 bis 5 Gew.-% Hefe (berechnet als Trockensubstanz) und gegebenenfalls mit assimilierbaren Stickstoff- und/oder Phosphorverbindungen versetzt und mit 0,1 bis 2 Volumteilen Luft bzw. der Luft äquivalenten Menge Sauerstoff pro Volumteil Substrat und Minute behandelt, bis sich im Substrat ein Ethanolgehalt von 1 bis 10 %vol, insbesondere bis 7,5 %vol, eingestellt wird.

Bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Gärprodukte werden der Fruchtsaft bzw. ein anderes zuckerhaltiges Gärsubstrat in einen nach der Art eines Bioreaktors ausgestatteten Behälter, der eine Belüftungs- bzw. Begasungseinrichtung enthält, gefüllt. Die Gasverteilung in der Füllung kann durch Vorverdichtung des Gases mit Hilfe eines Kompressors, durch liegende oder schräg angeordnete, perforierte Verteilungsrohre, durch Ringförmigen oder durch Düsen im unteren Teil des Behälters erfolgen, wobei die Blasen möglichst fein verteilt gleichmäßig über den Behälterquerschnitt aufsteigen. Eine andere Technik ist die Gasverteilung durch ein Saugsystem, eine weitere die Gasverteilung durch Flüssigkeitspumpen oder mittels bewegter Einbauten oder Röhren oder im Zwangsumlauf. Die Fermentation kann auch in nichteingeläufiger Weise in einem Durchflußreaktor oder in mehreren hintereinandergeschalteten Behältern für die einzelnen Fermentationsstufen oder Fermentationsabschnitte ausgeführt werden. In der ersten Phase der Fermentation werden der Fruchtsaft bzw. die anderen zuckerhaltigen Gärsubstrate, auch solche, die sich bereits in Gärung befinden, mit einer lebenden Hefekultur sowie mit organischen und/oder anorganischen assimilierbaren Stickstoff- und/oder Phosphorverbindungen, wie beispielsweise Hefextrakt, oder inaktivierter Hefe, Ammoniumphosphat- und Ammoniumsulfatverbindungen oder anderen geeigneten stickstoffhaltigen Verbindungen versetzt und mit Luft oder Sauerstoff begast. Die lebende Hefekultur kann aus einer Stammkultur oder aus einer Mischung (Mischkultur) verschiedener Hefespezies bestehen. Beispielsweise wurde ein mit *Saccharomyces cerevisiae* var. *ellipsoideus*, einer typischen Weinhefe, sowie mit Diammoniumhydrogenphosphat und Hefextrakt versetzter Traubenmost von 51 Grad Oechsle mit einer Belüftungsrate von 0,25 Volumteilen Luft je Minute bei 25°C und einem pH-Wert von 3,1 begast, wobei sich nach Verbrauch der vorhandenen assimilierbaren Zucker ein Ethanolgehalt von 4 %vol einstellte. Wurde die Belüftung verstärkt, beispielsweise durch Erhöhung des Durchsatzes auf 0,5 Volumteile Luft je Volumteil Flüssigkeit und Minute, lag der entstandene Ethanolgehalt bei 3 %vol und bei weiterer Steigerung des Luftdurchsatzes auf 1 Volumteil je Volumteil Flüssigkeit und Minute nur noch bei 2 %vol. Wenn dagegen dieser Traubenmost ohne Belüftung unter den gleichen Ansatzbedingungen vergoren wurde, betrug der Ethanolgehalt 6,7 %vol.

Wenn der Anteil der assimilierbaren Zucker in der ersten Teilmenge des Substrats verbraucht war und die Belüftung fortgesetzt wurde, ohne daß weiteres Substrat zudosiert wurde, konnte der Ethanol-

4

mal erforderlich ist. Bei der anaeroben Gärung erhöht sich der Alkoholgehalt leicht; ferner findet eine Bukettverbesserung sowie ein Säureabbau, eine Weinsteinausfällung und eine Glycerinanreicherung statt.

Obwohl das erfindungsgemäße Gärprodukt aus allen Substraten mit vergärbaren Zuckern gewonnen werden kann, verwendet man vorzugsweise Traubenmoste und Fruchtsäfte, auch in angereichertem Zustand.

Die verwendeten Substrate sind vorzugsweise keimfrei und enthalten insbesondere keine Essigbakterien.

Die erfindungsgemäß verwendeten Hefen sind an sich bekannt (vgl. beispielsweise H.H. Dittich: Mikrobiologie des Weines, 1977, Verlag E. Ulmer, Stuttgart; M.G. Aubitz/R. Koch: Atlas der Gärungsorganismen, 4. Aufl. 1983, Verlag P. Parey, Berlin und Hamburg). Diese Hefen wurden bisher entweder bei der anaeroben Fermentation (alkoholische Gärung) oder bei der aeroben Fermentation (Hefezüchtung) verwendet (vgl. beispielsweise H. Dellweg: Biotechnologie, 1987, Verlag Chemie, Weinheim). Nicht bekannt ist jedoch die Fähigkeit dieser Kulturhefen, in einem zuckerhaltigen Substrat durch Zufuhr von Luft zu veratmen, d.h. den Energiebedarf durch Ethanol zu decken. Die irreversible Oxidation von Ethanol zu Essig- bzw. Gluconsäure durch spezielle Bakterien ist bekannt; bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Gärprodukte werden jedoch weder verstärkt Essigsäure, noch Gluconsäure gebildet. Auch der Acetaldehyd, der als Oxidationsprodukt von Ethanol bei der Sherryherstellung, einem oxidativ ablaufenden Verfahren, anfällt, ist im erfindungsgemäßen Gärprodukt nicht über den geruchlichen und geschmacklichen Schwellenwert von 30 mg/l hinaus nachweisbar.

Vorzugsweise verwendet man erfindungsgemäß die auf Früchten und in frisch gekeilerten Säften natürlich vorkommenden gährfähigen Hefen, insbesondere in Form von Reinkulturen. Diese Hefen umfassen z.B. Stämme aus den Gattungen *Saccharomycetes*, *Schizosaccharomycetes*, *Saccharomycodes*, *Torulopsis* und *Kluyveromyces*, wobei die Auswahl jedoch nicht auf diese Gattungen oder die Anwendung einzelner Spezies beschränkt ist.

Man kann auch immobilisierte Hefen verwenden. Zur Immobilisierung werden die Hefezellen mit einem Trägerweiß (z.B. Gelatine) gemischt und mit Glutaraldehyd quervernetzt. Eine andere Möglichkeit besteht in einem Einschluß der Zellen in eine polymere Matrix, z.B. Polyacrylamid. In vielen Fällen werden die Zellen in natürliche Polymere, wie Agar, Collagen, Kappa-Carrageen oder Alginate eingebettet. Die immobilisierten Hefen haben den Vorteil, daß sie sich nur unwesentlich

lung von Schaumwein, Fruchtschaumwein, weinhal-
tigen und/oder weinähnlichen Getränken mit und
ohne Kohlensäure verwendet werden.
Gegenstand der Erfindung ist ferner die Ver-
wendung der bei der Herstellung des erfindungsge-
mäßigen Gärproduktes anfallenden Hefe für pharma-
zeutische und diätetische Zwecke. Diese vorteilhaft
te Verwendung ist durch den hohen Gehalt der
Hefe an Atmungsenzymen bedingt.
Die Erfindung ist durch die nachstehenden Bei-
spiele in Verbindung mit einem Vergleichsbeispiel
erläutert.

Vergleichsbeispiel

Es wurde jeweils 1 Liter Traubensüßmost mit
folgenden analytischen Daten:
- Dichte: 1,051 g/cm³ (20 °C);
- fermentierbare Hexosen: 116,1 g/l, dabei Glu-
cose = 54,9 g/l; Fructose = 61,2 g/l;
- pH-Wert = 3,07;
- vorhandener Ethanol: 1,0 g/l (leicht angerege-
ter Traubensüßmost)
mit 0,2 g/l Hefe (berechnet als Trockenmasse) aus
einer Vorzucht oder als Trockenhefe (Lyophilysat)
versetzt und bei 25 ± 0,5 °C entsprechend den
nachstehend angegebenen Varianten A bis D ver-
goren.

Die Kontrollanalysen zur Bestimmung von Et-
hanol, Glucose und Fructose wurden mittels enzy-
matischer Methoden (Boehringer-Testkombination)
ausgeführt, die Zucker wurden zusätzlich nach der
HPLC-Methode bestimmt.

Varianze A (Klassisches Verfahren ohne Verminde-
rung des Ethanolgehalts)

Die Vergärung wurde anaerob als statische
Kultur bis zur Endvergärung ausgeführt. Die End-
vergärung war nach 160 Stunden erreicht, der Eth-
anolgehalt betrug 6,66 %vol und der pH-Wert 2,95;
die Kontrolle auf Restzucker verlief negativ, die
Dichte am Ende der Vergärung betrug 1,012
g/cm³. Die Hefemasse, berechnet als Trockenmas-
se, betrug am Ende der Vergärung 0,8 g/l.

Varianze B (Klassisches Verfahren ohne Verminde-
rung des Ethanolgehalts, mit "Gärsatz"-Zusatz)

Dem Traubensüßmost wurden zugesetzt:
0,25 g Hefeautolysat-Trockenmasse
(enthält 0,6 mg/l Vitamin B₁;
0,3 g Diammoniumphosphat.

Der Ansatz betrug 1 Liter. Die Vergärung wur-
de wie bei Variante A anaerob als statische Kultur
bis zur Endvergärung ausgeführt. Die Endvergä-
rung war nach 132 Stunden erreicht. Der Ethanol-
gehalt betrug 6,77 %vol, der pH-Wert 2,95. Die

gehalt zwar noch weiter vermindert werden. Dabei
entstanden allerdings dem Aroma des Gärprodukts
abträgliche Oxidationsverbindungen des Ethanols,
wie Acetaldehyd, Essigsäure und Esterverbindun-
gen. Es war nicht möglich, ein vom Aromaprofil her
weintypisches Gärprodukt aus dem Traubenmost
allein durch das Belüften der zuckerhaltigen Sub-
strate zu erzielen.

Zur Steuerung der Fermentation wird der pH-
Wert des Fermentationsgutes im allgemeinen auf
2,0 bis 6,0, vorzugsweise auf 2,5 bis 4 eingestellt,
worauf der Fruchtsaft bzw. ein anderes zuckerhalti-
ges Gärsubstrat oder die entsprechenden, bereits
in Gärung befindlichen Produkte auf Fermenta-
tionstemperaturen von 10 bis 40 °C, vorzugsweise
von 15 bis 32 °C, durch Temperaturen gehalten wer-
den. Temperaturen unter 10 °C verlangsamen die
Fermentationsgeschwindigkeit und solche über
40 °C führen bei einigen Hefen zu einem Aktivitäts-
verlust. Bei höheren Fermentationstemperaturen
können auch leichtflüchtige, am Bukett beteiligte
Aromastoffe ausgetrieben werden.

In der zweiten Stufe (Zulaufphase) erfolgt die
Begasung mit Luft, vorzugsweise in einer Menge
von 0,25 bis 1,25 Volumteilen je Volumteil Substrat
und Minute, im allgemeinen so lange, bis sich ein
Ethanolgehalt zwischen 0,1 und 10 %vol, vorzugs-
weise 1 bis 5 %vol, eingestellt hat.
Die Hefe wird dann vom Gärprodukt nach her-
kömmlichen Verfahren, beispielsweise durch Se-
parieren oder Abhebern vom Sediment weitgehend
abgetrennt. Der im Gärprodukt verbleibende Hefe-
rest bewirkt, falls gewünscht, die anschließende
Nachgärung, wenn der Ethanolgehalt auf einen be-
stimmten Wert eingestellt werden soll. Diese Stufe
wird anaerob geführt. Soll die anaerobe Nachgä-
rung intensiviert werden, so kann dem Gärprodukt
nochmals eine kleine Menge an zuckerhaltigem
Fruchtsaft und/ oder einem anderen zuckerhaltigen
Gärsubstrat zugesetzt werden.

Das erfindungsgemäße Gärprodukt hat gegen-
über anderen Gärprodukten mit vermindertem Eth-
anolgehalt den Vorteil, daß die im Hefestoffwechsel
neu entstehenden Begleitstoffe weitgehend ge-
schont werden. Weiterhin bleiben die typischen,
bei der Gärung entstehenden Aromastoffe sowie
die aus den zuckerhaltigen Fruchtsäften und aus
den anderen zuckerhaltigen Gärsubstraten stam-
menden Aromastoffe sowie das Glycerin als nicht-
flüchtiges Stoffwechselprodukt der Hefen erhalten.
Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Gärpro-
dukte sind keine höheren Temperaturen sowie Lö-
semittelextraktionen und andere komplizierte und
aufwendige Verfahrensstufen erforderlich, die zu
einem Verlust an anderen Stoffwechselprodukten
der Hefe außer Ethanol führen.
Die erfindungsgemäßen Gärprodukte können
als solche oder als Zwischenprodukte zur Herstel-

Hingegen wird bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Gärprodukte der unvermeidbare Verlust an Bukkettsstoffen beim Durchleiten von Luft bzw. Sauerstoff durch das mit Hefe versetzte Gärsubstrat dadurch ausgeglichen, daß durch den angeregten Hefestoffwechsel ständig neu Aromastoffe entstehen, von denen nur ein geringer Teil zusammen mit dem Ethanol auch ausgetrieben wird.

Aus dem Vergleichsversuch gemäß Variante C wird deutlich, daß eine Verminderung des Ethanolgehalts von 6,7 %vol bis auf 2,9 %vol im günstigsten Fall nach 25 Stunden Belüftung zu erzielen ist. Unter Berücksichtigung des nach anderen, hier nicht im einzelnen erläuterten Versuchen bestimmten mittleren Ausstreibeffekts von etwa 1,4 %vol Ethanol, werden 5,3 %vol Ethanol anderweitig entfernt, wobei gleichzeitig die Bildung von weiterem Ethanol aus der Verwertung der noch vorhandenen Zucker verhindert ist. Wahrscheinlich wird bei der aeroben Prozeßführung ein großer Teil der vergärbaren Zucker durch die Hefe veratmet.

In den folgenden Beispielen ist die Herstellung einiger erfindungsgemäßer Gärprodukte erläutert.

Beispiel 1

Die analytischen Angaben für den verwendeten Traubensüßmost entsprechen denjenigen des Vergleichsbeispiels. Es wurden 250 ml Süßmost mit 0,2 g Hefe, berechnet als Trockenmasse, 0,25 g Hefesüßmost (als Quelle für Stickstoff und Vitamine B₁) und 0,3 g Diammoniumphosphat versetzt. Wie im Vergleichsbeispiel wurde bei 25 °C fermentiert, und die Belüftung wurde mit 1 Volumteil steriler Luft je Volumteil der aktuellen Flüssigkeitsmenge und Minute analog zur Variante C des Vergleichsbeispiels durchgeführt, wobei sich nach einer Fermentationszeit von 25 Stunden der Ethanolgehalt auf 3,9 %vol, die Dichte auf 1,015 g/cm³ und der pH-Wert auf 2,95 eingestellt hatten.

Anschließend wurden 200 ml Traubensüßmost ohne weitere Zusätze über einen Zeitraum von 24 Stunden zudosiert. Die Belüftung wurde dem aktuellen Flüssigkeitsvolumen im Fermenter angepaßt. Die Zulufrate von 200 ml Süßmost/24 Stunden wurde bis zum Endvolumen von 1,0 Liter beibehalten. Nach einer Fermentationszeit von 72 Stunden stellte sich ein Gleichgewichtszustand von 1,1 %vol Ethanol bei einem pH-Wert von 2,9 ein; dieser Gleichgewichtszustand war auch dadurch gekennzeichnet, daß die mit dem zuckerhaltigen Substrat eingebrachten Mengen an Glucose und Fructose von der Hefe direkt veratmet wurden, ohne daß sich der Ethanolgehalt erhöhte. Das von der Hefe befreite Gärprodukt hatte auch ohne anaerobe Nachgärung bereits eine weintypische Aromanote.

Kontrolle auf Restzucker verläuft negativ. Die Dichte am Ende der Vergärung betrug 1,012 g/cm³. Die Hefemassee, berechnet als Trockenmasse, betrug am Ende der Vergärung 1,0 g/l.

Variante C (Verminderung des Ethanolgehalts durch Begasung mit Luft; keine Zudosierung von Substrat)

Die Zusammensetzung des Gärsubstrates war wie bei Variante A. Die Belüftung wurde mit 1 Volumteil Luft je Volumteil Flüssigkeit und Minute durchgeführt. Nach 25 Stunden Belüftung hatte sich ein Ethanolgehalt von 2,9 %vol eingestellt; der pH-Wert betrug 2,5 und die Dichte 1,027 g/cm³. Da noch vergärbare Zucker vorhanden waren, wurde die Belüftung bis zum vollständigen Verbrauch der Zucker ausgedehnt. Dieser Punkt wurde nach 42 Stunden erreicht. Dann hatte sich ein Ethanolgehalt von 1,7 %vol eingestellt, der pH-Wert war bei 2,5 konstant, und die Dichte betrug 1,010 g/cm³. Die Hefemassee betrug nach vollständigem Verbrauch der Zucker (berechnet als Trockenmasse) 2,2 g/l.

Das erhaltene Gärprodukt schmeckte hefig und hatte einen hohen Acetaldehyd-Gehalt, der durch Zugabe von SO₂ abgefangen werden mußte. Die Aromaintensität war deutlich geringer als die des Gärproduktes nach Variante A.

Durch die Begasung wurden also ein Teil des Ethanols sowie die meisten Aromastoffe ausgetrieben.

Variante D (Stark anaerobe Gärung)

Die Zusammensetzung des Gärsubstrates war wie bei Variante A, es wurde das Gärsubstrat jedoch strikt anaerob behandelt, d.h. schon vor dem Hefezusatz mit Stickstoff begast. Die Begasungsrate war wie bei Variante C mit 1 Volumteil Luft je Volumteil Flüssigkeit und Minute festgelegt. Die analytischen Daten wurden nach 25 Stunden Begasung bestimmt und zeigten einen Ethanolgehalt von unter 1 g/l bei einem pH-Wert von 3,0 und einer unveränderten Dichte von 1,051 g/cm³. Das bedeutet, daß keine alkoholische Gärung zustande gekommen war.

Das Vergleichsbeispiel macht deutlich, daß einmal die Gärleistung der Hefe im reinen Stickstoffmilieu stark gehemmt ist (Variante D) und zum anderen, daß diese physikalische Behandlung zwar zu einer gewissen, von der Ethanol-Ausgangskonzentration abhängigen Verminderung des Ethanolgehalts führt, die aber nicht auf diese beschränkt ist, sondern alle im Gasstrom flüchtigen Verbindungen umfaßt (Variante C), wodurch schließlich das Gärprodukt an wertvollen und qualitätsbestimmenden Bukkettsstoffen verarmt und seine Qualität schließlich verliert.

5. Gärprodukt nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch erhältlich, daß man die erste Teilmenge des Substrats mit 0,25 bis 1,5 Volumteilen Luft bzw. der Luft äquivalenten Menge Sauerstoff je Volumteil Substrat und Minute behandelt.

6. Gärprodukt nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch erhältlich, daß man die zweite Teilmenge des Substrats mit einer Zugaberate von 0,5 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise von 2 bis 8 Gew.-% (bezogen auf das gesamte Substrat) pro Stunde zudosiert.

7. Gärprodukt nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch erhältlich, daß man nach Beendigung der Zudosierung der zweiten Teilmenge des Substrats zur weiteren Verminderung des Ethanolgehalts die Begasung mit Luft bzw. Sauerstoff fortsetzt, bis die vergärbaren Zucker weitgehend verbraucht sind.

8. Gärprodukt nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch erhältlich, daß man nach der Zudosierung der zweiten Teilmenge des Substrats und gegebenenfalls nach fortgesetzter Begasung mit Luft bzw. Sauerstoff eine anaerobe Gärung anschließt.

9. Gärprodukt nach einem der Ansprüche 1 bis 8, erhältlich aus Traubenmost.

10. Gärprodukt nach einem der Ansprüche 1 bis 9, erhältlich aus einem keimfreien Substrat, insbesondere aus einem von Essigbakterien freien Substrat.

11. Gärprodukt nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch erhältlich, daß man Hefe aus den Gattungen ~~Saccharomyces~~, ~~Schizosaccharomyces~~, ~~Saccharomycodes~~, ~~Torulopsis~~ und/oder ~~Kluyveromyces~~ verwendet.

12. Gärprodukt nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch erhältlich, daß man immobilisierte Hefe verwendet.

13. Verwendung des Gärproduktes nach einem der Ansprüche 1 bis 12 als (bzw. als Zwischenprodukt zur Herstellung von) Schaumwein, Fruchtschaumwein, weinhaltigen und/oder weinähnlichen Getränken mit und ohne Kohlensäure.

14. Verwendung der bei der Herstellung des Gärproduktes nach einem der Ansprüche 1 bis 12 anfallenden Hefe für pharmazeutische und diätetische Zwecke.

(57) Die Erfindung betrifft ein Gärprodukt mit vermindertem Ethanolgehalt.

(54) Gärprodukt mit vermindertem Ethanolgehalt.

(57) Die Erfindung betrifft ein Gärprodukt mit vermindertem Ethanolgehalt aus zuckerhaltigen Fruchtsäften oder anderen zuckerhaltigen Substraten, das dadurch erhältlich ist, daß man eine erste Teilmenge des Substrats mit einem Gehalt an vergärbaren Zuckern von 5 bis 30 Gew.-% zur Fermentation mit 0,01 bis 5 Gew.-% Hefe (berechnet als Trockensubstanz) und gegebenenfalls mit assimilierbaren Stickstoff- und/oder Phosphorverbindungen versetzt und mit 0,1 bis 2 Volumteilen Luft bzw. der Luft äquivalenten Menge Sauerstoff pro Volumteil Substrat und Minute behandelt, bis sich im Substrat ein Ethanolgehalt von 1 bis 10 %vol, insbesondere bis 7,5 %vol, eingestellt hat; worauf man eine zweite Teilmenge des Substrats unter fortgesetzter Begasung mit Luft bzw. mit Sauerstoff zudosiert.

<p>(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 27.11.91 Patentblatt 91/48</p> <p>(84) Benannte Vertragsstaaten: AT CH DE ES FR IT LI</p> <p>(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 14.08.91 Patentblatt 91/33</p> <p>(30) Priorität: 05.02.90 DE 4003404</p>	<p>(71) Anmelder: MOSELLAND E.G. WINZERGENSENSCHAFT Bornwiese 6 W-5550 Bernkastei-Kues(DE)</p> <p>(72) Erfinder: Bärwald, Günter, Prof. Dr. Ing. Karmelitterweg 73/75 W-1000 Berlin 28(DE)</p> <p>Erfinder: Pilz, Hermann, Dr. Dipl.-Ing. agr. Bergfried 19a W-5556 Mülheim-Mosel(DE)</p> <p>(24) Vertreter: Patentanwälte Dipl.-Ing. R. Splanemann Dr. B. Reitzner Dipl.-Ing. K. Baronecky Tal 13 W-8000 München 2(DE)</p>
--	---

(22) Anmeldetag: 22.12.90

(21) Anmeldenummer: 90125347.6

(51) Int. Cl. 5: C12G 3/02

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: 0 440 975 A3



EP 90 12 5347

